



Protective
&
Marine
Coatings

SUMACLEAN WB

AGENTE TENSIOACTIVO INCOLOR

Revisado: Octubre, 2023

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUMACLEAN WB es un agente tensioactivo a base de agua que remueve contaminantes como grasas, aceites lubricantes, aceites de corte, aceites protectivos, residuos de calcinación, hollín y otras partículas contaminantes o aceites presentes en sustratos pintado o a ser preparados para pintar. Es biodegradable, no inflamable y de baja toxicidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Punto de inflamación: 100°C, según ASTM D-1310

Cuidados necesarios:

Recomendamos la utilización de guantes de goma para manipular el producto.

Almacenamiento: 24 meses, sin abrir.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar el material en un envase cerrado, cubierto de la intemperie y de la humedad, a temperaturas entre 10°C y 40°C.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para limpieza de superficies, antes de la aplicación de pinturas.

Puede ser usado para la limpieza general de motores, equipamientos y otras superficies contaminadas con aceites.

También puede ser utilizado sobre superficies metálicas o de concreto pintadas con emulsiones acrílicas, pinturas alquídicas, poliuretánicas, cauchos clorados, epoxidicas y otras de acuerdo con las recomendaciones del Departamento Técnico de SHERWIN WILLIAMS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar la hoja de seguridad (MSDS) antes de usar el producto.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams para obtener datos técnicos e instrucciones adicionales.

RESPONSABILIDAD

La información y las recomendaciones establecidas en esta hoja de datos del producto se basan en pruebas realizadas por o en nombre de la Compañía Sherwin-Williams. Dicha información y recomendaciones establecidas en este documento están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido en el momento de la publicación. Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de datos del producto más reciente.

GARANTÍA

La Compañía Sherwin-Williams garantiza que nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables de Sherwin-Williams. La responsabilidad por los productos defectuosos, si los hubiere, se limita al reemplazo del producto defectuoso o al reembolso del precio de compra pagado por el producto defectuoso según lo determine Sherwin-Williams. SHERWIN-WILLIAMS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUARIA, POR IMPERIO DE LA LEY O DE OTRO MODO, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.



Protective
&
Marine
Coatings

SUMACLEAN WB

AGENTE TENSIOACTIVO INCOLOR

BOLETÍN DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca y en buenas condiciones. Se deben remover todos los aceites, polvo, grasas, suciedad, óxido y cualquier material extraño o ajeno a la superficie para asegurar una buena adherencia.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 80°C máxima (ambiente)

Nota: Cuando es utilizado caliente, el producto es más eficiente.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los datos entregados a continuación sirven como guía. Se pueden utilizar equipos similares. Los cambios en las presiones y tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las características de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que el equipo y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones. Purgar la línea de aire comprimido para evitar la contaminación del producto.

SUMACLEAN WB puede ser aplicado por pincel o inmersión, por pulverización, airless o máquina de hidrolavado en frío o caliente.

Si el equipo de aplicación específico no se encuentra en la lista anterior, se puede sustituir por equipo equivalente.

PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN

Para limpiezas leves o pintadas con pinturas de un solo componente o con pinturas que contengan pigmentos metálicos (zinc o aluminio):
10 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB. Para limpieza de superficies muy contaminadas:
5 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB

Para situaciones de saturación de aceites, tales como el lavado de cajas de transformadores:
3 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB

Para situaciones especiales:
Puede ser utilizado sin dilución, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento Técnico de SHERWIN WILLIAMS.