



EPOXICO TOLERANTE MULTIUSO PARA EXPOSICIÓN PESADA

Un recubrimiento epoxico universal curado con poliamida que se ha convertido en un símbolo de rendimiento y facilidad de uso y tolerancia de superficies en todas las industrias y zonas geográficas que se benefician de su aplicación. Ya disponible en todo el mundo, sirve a un gran número de industrias diferentes, tanto para servicios de nueva construcción como de mantenimiento, atmosféricos o de inmersión en agua.

FACILIDAD DE USO

Su proporción de mezcla 1:1, su larga vida útil, su rápido secado, su gran capacidad de repintado y su excelente reología de formación de película hacen de Macropoxy 646 el producto de elección tanto para la aplicación con rodillo y brocha como para la pulverización airless y convencional cuando una operación sin problemas es la clave del éxito.

MÁXIMO RENDIMIENTO

Las excelentes características de penetración de Macropoxy 646 permiten una buena adhesión sobre una diversidad de sustratos como acero al carbono, acero inoxidable o superficies galvanizadas. La buena barrera de la película y la resistencia química y a la abrasión lo hacen adecuado para una alta durabilidad en un amplio número de aplicaciones de servicio pesado.

VERSATILIDAD

¿Una barrera epoxica sobre imprimaciones ricas en zinc para construcciones nuevas? ¿O una imprimación tolerante sobre superficies de acero al carbono marginalmente preparadas para proyectos de mantenimiento? ¿Por qué no una imprimación de adherencia sobre acero galvanizado o inoxidable? ¿O una capa superior tintable para un acabado perfecto? Macropoxy 646 puede ser todo eso, contribuyendo a reducir el inventario y la complejidad, desde la especificación hasta la aplicación sobre el terreno.

FROM SPEC TO PROTEC

swprotectivelatam.com

**SHERWIN
WILLIAMS®**

MACROPOXY 646

EPOXICO TOLERANTE MULTIUSO PARA EXPOSICIÓN PESADA



CARACTERÍSTICAS

- Tolerancia para superficies;
- Recubrimiento prolongado (1 año);
- Proporción de mezcla 1:1, fácil de mezclar en pequeñas cantidades para reparaciones puntuales de mantenimiento;
- Secado rápido y facilidad de uso;
- Óptimas características de penetración y adherencia.

VENTAJAS

- Compatibilidad con superficies marginalmente preparadas;
- Adaptarse a los calendarios de los proyectos sin arriesgar el rendimiento;
- Menor desperdicio de material y menor incidencia de errores de mezcla;
- Reducir costos y tiempos de inactividad;
- Uso universal sobre una diversidad de sustratos como acero al carbono u hormigón, acero inoxidable o superficies galvanizadas.

APLICACIONES CLAVE

El éxito de Macropoxy 646 está ligado a su combinación única de rendimiento, facilidad de uso y versatilidad. Ha venido recubriendo un amplio número de industrias y servicios para proyectos de nueva construcción y mantenimiento, tales como:

- Refinerías
- Plantas químicas
- Centrales eléctricas
- Aplicaciones marinas
- Plataformas marinas
- Agua y aguas residuales.

LA DIFERENCIA DE SHERWIN-WILLIAMS

Sabemos que ofrecerle algo más que un producto es lo que diferencia a Sherwin-Williams. Le ofrecemos una solución completa, desde una amplia oferta de productos hasta experiencia en el sector que le cubre desde la especificación hasta la inspección in situ. Cuando se trata de proteger sus activos de infraestructura, confíe en Sherwin-Williams, su socio en protección de activos.

SHERWIN-WILLIAMS

LATAM

swprotectivelatam.com

