



EPÓXI MULTIUSO TOLERANTE PARA EXPOSIÇÃO PESADA

Um revestimento epóxi universal curado com poliamida que se tornou um símbolo de desempenho e facilidade de uso sem complicações e tolerância de superfície em todos os setores e geografias que se beneficiam de sua aplicação. Disponível globalmente, ele atende a vários setores diferentes para novas construções e manutenção, em serviços atmosféricos ou imersão em água.

FACILIDADE DE USO

Sua proporção de mistura é 1:1, vida útil prolongada, secagem rápida, repintura estendida e excelente reologia de formação de filme tornam o Macropoxy 646 o produto de escolha para aplicação em rolo e pincel, bem como pulverização airless e spray convencional, quando uma operação sem problemas é a chave para o sucesso.

DESEMPENHO SUPERIOR

As excelentes características de penetração do Macropoxy 646 permitem uma boa adesão em uma diversidade de substratos como aço carbono, aço inoxidável ou superfícies galvanizadas. Boa barreira de filme, química e resistência à abrasão o tornam adequado para alta durabilidade em um grande número de aplicações pesadas.

VERSATILIDADE

Uma barreira epóxi sobre primers ricos em zinco para novas construções? Ou um primer tolerante sobre superfícies de aço carbono marginalmente preparadas para projetos de manutenção? Por que não um primer de adesão sobre aço galvanizado ou inoxidável? Ou um acabamento tingível para um aspecto perfeito? O Macropoxy 646 pode ser tudo isso, contribuindo para reduzir o estoque e a complexidade, desde a especificação até a aplicação em campo.

FROM SPEC TO PROTEC

swprotectivelatam.com

**SHERWIN
WILLIAMS®**

MACROPOXY 646

EPÓXI MULTIUSO TOLERANTE PARA EXPOSIÇÃO PESADA



CARACTERÍSTICAS

- Tolerância de superfície
- Repintura prolongada (1 ano)
- Proporção de mistura de 1:1, fácil de misturar em pequenas quantidades para situações de manutenção de reparações pontuais
- Secagem rápida e facilidade de uso
- Características ótimas de penetração e adesão

BENEFÍCIOS

- Compatibilidade com superfícies marginalmente preparadas
- Adaptação aos cronogramas do projeto sem arriscar o desempenho
- Reduz o desperdício de materiais e menor incidência de erros de mistura
- Reduz o custo e tempo de inatividade
- Uso universal em uma diversidade de substratos como aço carbono ou concreto, aço inoxidável ou superfícies galvanizadas

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

O sucesso do Macropoxy 646 está ligado à sua combinação única de desempenho, facilidade de uso e versatilidade. Ele vem cobrindo um número estendido de indústrias e serviços para novos projetos de construção e manutenção, como:

- Refinarias
- Fábricas de produtos químicos
- Centrais elétricas
- Aplicações marítimas
- Plataformas offshore
- Água e esgoto

O DIFERENCIAL SHERWIN-WILLIAMS

A Sherwin-Williams Protective & Marine oferece especialização de classe mundial no assunto, serviço técnico, de especificações e suporte incomparável da equipe comercial para nossos clientes em todo o mundo. Nosso amplo portfólio de revestimentos e sistemas de alto desempenho que se destacam no combate à corrosão, ajudam os clientes a obter proteção de ativos mais inteligente e comprovada. Atendemos uma ampla gama de mercados em nossa área de distribuição internacional de rápido crescimento, incluindo Petróleo e Gás, Água e Esgoto, Mineração, Fabricação de Aço, Pisos, Alimentos e Bebidas, Proteção Passiva Contra Fogo.

SHERWIN-WILLIAMS

LATAM

swprotectivelatam.com

